


Tensometryczny czujnik momentu typu CL 22T

- Pomiar momentu na niewirujących elementach
- Duża dokładność i niezawodność
- Dwukierunkowy pomiar momentu
- Szeroki zakres temperatur roboczych
- Dwa lata gwarancji, serwis pogwarancyjny
- Zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej - znak CE

Użytkowy tensometryczny czujnik momentu typ CL 22T przeznaczony jest do pomiaru momentów statycznych w takich urządzeniach, jak klucze dynamometryczne, hamulce silników spalinowych i reakcji silników.

Przetwarzanie mierzonego momentu realizowane jest za pomocą elementu sprężystego w postaci płaskiej tarczy oklejonej tensometrami foliowymi połączonymi w układ pełnego zrównoważonego i skompensowanego mostka.

W połączeniu z układami pomiarowymi produkowanymi przez ZEPWN stanowi precyzyjny i niezawodny tor pomiaru momentu.



Dane techniczne


Zakres	Nm	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000 *
Konfiguracja		R1, R2
Sygnał wyjściowy	mV / V	1 - R1, 2 - R2
Nieliniowość**	%	≤0,5
Napięcie zasilania nominalne	V	10
Rezystancja wejściowa	Ω	aluminium: 760 ±4 typ. (1010 max.); stal: 730 ±4 typ. (980 max.)
Rezystancja wyjściowa	Ω	700 ±4
Powrót sygnału wyjściowego do zera po zdjęciu obciążenia nominalnego	%	≤0,03
Błąd pełzania dla obciążenia nominalnego	% / 30 min	≤0,03
Temperatura pracy	°C	-20 ÷ 100
Temperaturowy współczynnik czułości	% / 10°C	≤0,05
Temperaturowy współczynnik sygnału niezrównoważenia	% / 10°C	≤0,05
Temperatura kompensacji	°C	20 ÷ 90
Maksymalne odkształcenie kątowe	°	≤10
Wyprowadzenie		Z1 - złącze LUMBERG, O1 - dławnica z odciażką
Stopień ochrony		IP40, IP60 (wyższy na zapytanie)
Wymiary		zgodnie z rysunkiem
Materiał		stal, aluminium
Długość przewodu	m	standardowo 3 lub według życzenia

* możliwy inny zakres wg zamówienia


** liczona do zakresu czujnika

Oznaczenia i kolorystyka wyprowadzenia przewodów

- | | | |
|---|---------|-------------------|
| 1 | brązowy | -W _y |
| 2 | różowy | 0 U _{zk} |
| 3 | biały | 0 U _z |
| 4 | żółty | +U _z |
| 5 | szary | +U _{zk} |
| 6 | zielony | +W _y |
| 7 | czarny | Ekran |



Wymiary czujnika CL 22T do 50 Nm (wymiary zależą od zakresu pomiarowego i wymagań Klienta)




Gwarancja jakości

Każdy czujnik poddawany jest szczegółowej zakładowej kontroli technicznej.

Na zamówienie odbiorcy czujnik może być dostarczony z zakładowym świadectwem wzorcowania.

Czujnik objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, a po jej upływie serwisem w zakresie napraw i wzorcowań.

Oznaczenie kodowe



Zakres [Nm]: 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 3000

Nieliniowość: 0,5 %

Czułość: R1 - 1 mV/V; R2 - 2 mV/V

Napięcie zasilania: 10 V

Wyprowadzenie: Z1 - złącze LUMBERG DIN 45329; O1 - dławnica z odciażką

Długość przewodu: standardowa 3 m lub wymagana [m]

Przykład zamawiania: CL 22T – 10 Nm – 0,5 – R2 – 10 – Z1 – 1: czujnik w wykonaniu jak na rysunku, zakres 10 Nm; nieliniowość ≤0,5 %; mostek tensometryczny 700 Ω; czułość 2 mV/V; napięcie zasilania 10 V; wyprowadzenie złącze Lumberg; długość przewodu 1 m.

Producent i dystrybutor

ZEPWN sp. z o.o. sp.k., 05-270 Marki, ul. Kołłątaja 8

tel.: 22 7812169, 22 7712411, e-mail: zepwn@zepwn.com.pl, <https://zepwn.com.pl>